<u>地上デジタル放送対応テレビチャンネル設定方法</u>

※以下の手順は一例です。機種により操作手順が一部異なりますので、取扱説明書をご確認ください。 ※再スキャンには、10分程度かかる場合があります。

	1.リモコンの メニュー」ホタンを押す。
Panasonic	2.「設定する」→「初期設定」と決定ボタンを押して選択。
VIERA	3.「設置設定」を選び決定ボタンを3秒以上押し続ける。
	4.「チャンネル設定」→「地上デジタル」と決定ボタンを押して選択。
	5 <mark>.「再スキャン」</mark> を選び <mark>決定</mark> ボタンを押すと再スキャンが開始される。
	6.再スキャン後、 <mark>戻る</mark> を押す。
	7.設定確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押して完了。
	メーカーサイト http://panasonic.jp/support/tv/manual/index.html
	1.リモコンの「メニュー」ボタンを押し、「各種設定」→「初期」と順に選び、決定ボタンを押す。
日立	2.「初期」画面で「受信設定・地上デジタル」を選び、決定ボタンを押す。
Wooo	3.「CH合わせ(地域名)」を選び、決定ボタンを押す。
	4.「 再スキャン」 を選択→決定ボタン→「開始する」を選択→決定ボタンでチャンネルのスキャンが始まる。
	5.スキャン終了後、「メニュー」ボタンを押し完了。
	メーカーサイト http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/index.html
	1.リモコンで地上D(地上デジタル放送)に切り替え、メニューボタンを押す。
シャープ	2.「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル-追加」と順に選択。
AQUOS	3.「する」→「全チャンネル」を選ぶとチャンネルの自動設定が開始される。
	4.チャンネルの自動設定終了後、「終了」を選ぶ。
	5.「メニュー」ボタンを押すと通常画面に戻る。
	メーカーサイト http://www.sharp.co.jp/support/download.html
	1.リモコンの「設定メニュー」ボタンを押す。
東芝	2.「初期設定」→決定ボタン→「チャンネル設定」→決定ボタン→「地上デジタル自動設定」→決定ボタンと順
DEC.7A	に押していく。
REGLA	3.1 円入ギャノ」で速じ、
	4.円人+ヤノだ」のメッビーン画面が衣引くれたり、「地口の政にに追加する」で選び不足パランですす。 に 数マボタンを囲また通営画面に同る
	J-h-H/L http://www.tochiba.co.ip/rogza/cupport/
	アーカーワイト、 III(p.// www.toshiba.co.jp/) cg2a/ support/ 1 ニービを地トニジカルにわれるティールコンの「ホール」ボタンを地す
<u></u>	
DRAVIA	3.地上ノングルの1 ロヨノドノイソルスと」 で送い、。
	4.1 円入イドノ」で送加し(大定ルワンで)オッヒ) ドンイブルッサスイドンル mixu Cit いる。 メーカーサイト http://www.conv.in/support/tv/manualdownload/index.html
	$\lambda = \lambda^2 y^2 y^2$ ווננף.// www.sony.jp/support/ tv/ manaaldowinodd/ index.item 1 וובחי, $\pi [\sqrt{-1} - 1]$ וונף.// איייאי איייאיייאיייאייייאייייייייייי
ドクター	1.)てコンの「 クー ユー」ハランでコ〒す。 つ「設定メニュー」→注定ボタン→「初期設定」→注定ボタン→「地上デジタル」→注定ボタン→「チャンネルス
FXF	キャン →決定ボタンと順に選択すると、チャネルスキャンが開始される。
	3 チャンネルスキャン終了後「完了」を選び、決定ボタンを押したのち、「オンエア」で終了する。
	$x - \pi - \pi + http://www32.ivckenwood.com/ivc/System/Manual/Search/$
	1. リモコンの「デジタル」ボタンを押して地上デジタル放送を選び、「初期設定」画面を表示する。
三菱	2.「チャンネル自動設定」を選び、決定ボタンを押す。
REAL	3.「 国スキャン 」を選び、決定ボタンを押す。
	4.「手順2へ1→「手順3へ1→「手順4へ」が選ばれていることを各手順画面で確認し、決定ボタンを押す。
	5「完了」が選択されていることを確認して決定ボタンを押す。
	6「メニュー」ボタンを押すと通堂画面に戻る。
	$\chi_{-\eta_{-}}$ + χ_{-

<u>セットトップボックス(STB)チャンネル再スキャン方法</u>

※再スキャンには、10分程度かかる場合があります。

メーカー	型式	操作手順
		1.リモコンの 「番組ナビ」 ボタンを押す。
Panasonic	TZ-DCH505	2.「初期設定」を選び決定ボタンを押す。
		3.「設置設定」を選び決定ボタンを3秒以上押し続ける。
		4.「チャンネル設定」を選び決定ボタンを押す。
		5.「地上デジタル」を選び決定ボタンを押す。
		6.「再スキャン」を選び決定ボタンを押すと再スキャンが開始される。
		7.再スキャン後、「終了」を選び「決定」を押す。
		8.設定確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押して完了。
		※取扱説明書 P26~27をご確認下さい。
		1.リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。
	TZ-DCH520	2.「設定する」を選び決定ボタンを押す。
	TZ-DCH521	3.「設置設定」を選び決定ボタンを3秒以上押し続ける。
		4.「チャンネル設定」を選び決定ボタンを押す。
		5.「地上デジタル」を選び決定ボタンを押す。
		6. <mark>「再スキャン」</mark> を選び <mark>決定</mark> ボタンを押すと再スキャンが開始される。
		7.再スキャン後、「終了」を選び「決定」を押す。
		8.設定確認画面で <mark>「はい」</mark> を選び、 <mark>決定</mark> ボタンを押して完了。
		※TZ-DCH520は、取扱説明書 P24~27をご確認下さい。
		※TZ-DCH521は、取扱説明書 P54をご確認下さい。
		1.リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。
	TZ-LS200P	2.「設定する」を選び決定ボタンを押す。
		3.「 <mark>設置設定」</mark> を選び <mark>決定</mark> ボタンを 3秒以上 押し続ける。
		4. 「チャンネル設定」 を選び決定する。
		5.「地上デジタル」を選び決定する。
		6.「再スキャン」を選び決定ボタンを押すと再スキャンが開始される。
		7.再スキャン後、正しく設定されていることを確認し「戻る」ボタンを押して完了。
		※取扱説明書 P47~49をご確認下さい。
		1.リモコンの「メニュー」ボタンを押す。
MASPRO	DST62HT	2.◀▶で「機器設定」を選び▲▼で「本機の詳細設定」を選び決定ボタンを押す。
		3.▲▼で「 受信チャンネルのスキャン」 を選び <mark>決定</mark> ボタンを押す。
		4. ◀ ▶で「再スキャン」を選び決定ボタンを押す。
		5.チャンネルスキャン終了を確認し <mark>決定</mark> ボタンを押す。
		※取扱説明書 P49をご確認下さい。

<u>セットトップボックス(STB)チャンネル再スキャン方法</u>

※再スキャンには、10分程度かかる場合があります。

メーカー	型式	操作手順
		1.リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。
Panasonic	TZ-DCH2810	2.「設定する」を選び決定ボタンを押す。
		3.「設置設定」を選び決定ボタンを3秒以上押し続ける。
		4.「チャンネル設定」を選び決定ボタンを押す。
		5.「地上デジタル」を選び決定ボタンを押す。
		6.「再スキャン」を選び決定ボタンを押すと再スキャンが開始される。
		7.再スキャン後、「 <mark>終了」</mark> を選び「決定」を押す。
		8.設定確認画面で <mark>「はい」</mark> を選び、 <mark>決定</mark> ボタンを押して完了。
		※取扱説明書 P68をご確認下さい。
		1.リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。
	TZ-BDW900P	2.「その他の機能へ」を選び決定ボタンを押す。
	TZ-BDW910P	3.「放送設定」を選び決定ボタンを押す。
		4.「設置設定」を選び決定ボタンを押す。
		5.「チャンネル設定」を選び決定ボタンを押す。
		6.「地上デジタル」を選び決定ボタンを押す。
		6.「再スキャン」を選び決定ボタンを押すと再スキャンが開始される。
		7.再スキャン後、正しく設定されていることを確認し「戻る」ボタンを押して完了。
		※TZ-BDW900Pは、取扱説明書 P129をご確認下さい。
		※TZ-BDW910Pは、取扱説明書 P133をご確認下さい。
		1.リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。
	TZ-BDW600P	2.「設定する」を選び決定ボタンを押す。
	TZ-BDW610P	3.「設置設定」を選び決定ボタンを押す。
		4. 「チャンネル設定」 を選び決定する。
		5.「地上デジタル」を選び決定する。
		6.「 再スキャン」 を選び <mark>決定</mark> ボタンを押すと再スキャンが開始される。
		7.再スキャン後、正しく設定されていることを確認し「戻る」ボタンを押して完了。
		※TZ-BDW600Pは、取扱説明書 P66~67をご確認下さい。 ※TZ-BDW610Pは、取扱説明書 P74~75をご確認下さい。